

# Spolsläp

## Vi bygger ditt spolsläp som du vill ha det!

Vi samarbetar med tre av världens bästa högtryckspumpfabrikanter, Interpump, Pratisoli och Kamat. Det ger oss möjlighet att bygga mobila spolsläpar med tryck upp till 1500 bar (150 Mpa) och med vattenflöden upp till 450 l/min. PLC eller relästyrd arbetsoperationer tråd eller radiostyrda manöverfunktioner. Inbyggda manuella, automatiska eller motordrivna slangupprullare. I förekommande fall inbyggd kompressor för tryckstyrning av högtryckspumpen. Spolsläpen kan köras med vanligt B-körkort.



### Spolsläp 350 bar med Dieseldriven HP pump H 35/21 D

Användningsområde: Klottersanering, vattenblästring, kanalspolning, tung rengöring.

Välj: Diesel, hydraul eller med bensinmotor.

Arbetstryck, välj mellan:	150-1500 bar (beroende på konfiguration)
Vattenmängd, välj mellan:	10-450 l/min (beroende på konfiguration)
Max matarvattentemperatur:	45-55°C
Utgående vattentemperatur upp till:	30-140°C (beroende på konfiguration)
Dieselmotorer beroende på effektuttag:	Upp till 110 kW
Bensinmotorer:	Upp till 25 kW
Motorvarv	1500-2600 (beroende på konfiguration)
Elmotordrift	Upp till 110 kW
Pumpvarvtal	550-1450 (beroende på konfiguration)
Vattenhastighet	194-532 m/sek (beroende på konfiguration)
Reaktionskraft	82,5 N - 272 N
Anslagskraft	200 bar 25 l, 96 N - 316 N/cm <sup>2</sup>
Effekt uppvärmning	70-180 kW (beroende på konfiguration)
Tjänstevikt	1300-1500 kg
Dimensioner LxBxH (m):	3,2 x 1,9 x 1,6

